

# DAVEY ProMatic®

FIABILIDAD  
RECONOCIDA

## APLICACIÓN

Ideal para piscinas residenciales  
enterradas o elevadas, spas de  
natación



residencial



clorador de  
agua salada

## DESINFECCIÓN SENCILLA Y AUTOMÁTICA

- > Rápida instalación, visualizaciones sencillas para un diagnóstico fácil - ahorra dinero y tiempo al profesional
- > Sistemas de control del usuario sencillos e intuitivos - fácil para el consumidor
- > Célula con polaridad inversa de larga duración - minimiza la limpieza de la célula
- > Desinfección automática, sencilla y segura de su piscina. Minimiza el almacenamiento de producto químico
- > Selección de modelos para piscinas privadas de hasta 250m<sup>3</sup> - disponibilidad constante de modelos
- > Conectividad con la cubierta de la piscina automática - evita la cloración excesiva
- > Protección incorporada contra la falta de caudal, las temperaturas bajas y bajos niveles de sal - tranquilidad para el dueño de la piscina
- > Disponibilidad de control del pH y del ORP



Depend on Davey

**DAVEY**

**DAVEY**  
**ProMatic®**  
 Clorador de  
 Agua Salada



- **Fuerte y resistente**, caja de control protegida contra UV
- **Puerta de cierre automático con bisagras**, protege el panel de control de la intemperie
- **Grandes instrumentos de visualización digital fáciles de leer** e indicadores de advertencia LED
- **Controles fáciles de usar** - Fácil de instalar y operar
- **Célula de alto caudal** diseñada para alto rendimiento, larga vida útil y fácil sustitución
- **Conectividad con la cubierta de la piscina automática**

DIMENSIONES	Cloro gas	Caja de control				Célula y cuerpo				
		Altura (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Agujeros montaje (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Diám. (mm)	Entrada/Salida	Agujeros de fontanería (de centro a centro) (mm)
	16 - 40 g/h	390	235	130	66	141	376	123	60 Actual ID*	194
	50 g/h	390	235	130	66	206	415	125	89 Actual ID*	294

\* ProMatic™ se suministra con dos adaptadores de tubería Euro, uno de los cuales incluye un perno de toma a tierra. Cada adaptador tiene un diámetro interior de 50 mm para tubos de 1,5" y un diámetro exterior de 63 mm para tubos de 2".

DATOS ELÉCTRICOS - Todos los modelos	Tensión (V)	Frec. Suministro/ Fase	Caja Clase IP	Aprobación #
	220-250	50Hz / 1	34	W/2333

DIRECTRICES MÁXIMAS DE TAMAÑO DE PISCINA*	Modelos	Salida de cloro gas (g/h)	Litros agua fría temperatura	Litros agua templada temperatura	Litros agua caliente temperatura
			<20°C	25°C	>30°C
	MPS16CE	16	80,000	45,000	35,000
	MPS24CE	24	120,000	70,000	55,000
	MPS36CE	36	180,000	100,000	80,000
	MPS50CE	50	250,000	140,000	115,000

\*Las estimaciones del tamaño de la piscina se basan en un ciclo de filtración de 6 horas y una cantidad moderada de bañistas. Para altas cargas de bañistas o piscinas con temperaturas y ambientes extremos, Davey recomienda que seleccione un modelo de mayor rendimiento.

[daveyeurope.eu](http://daveyeurope.eu) | [info@daveyeurope.eu](mailto:info@daveyeurope.eu)

Este texto no es una guía completa para el uso del producto. Más información está disponible en su distribuidor Davey, en el Centro de Apoyo Davey y en las pertinentes instrucciones de instalación y operación del producto. Debe leerse con las pertinentes instrucciones de instalación y funcionamiento del producto y todos los requisitos legales aplicables. Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. © Davey es una marca registrada de Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2016.

**DAVEY**

**Depend on Davey**